

Gerätemerkmale			comXline		Erweiterungsmodul	
			1516	1516 (GSM)	CXB ¹	CXF ²
Übertragungsweg	Ethernet (IP)		✓	✓		
	GSM	CSD		✓		
		GPRS (IP)		✓		
Parallele S1-Schnittstelle für Einbruch/Überfall nach VdS 2463 und technische Meldungen	Meldelinien widerstandsüberwacht		8	8	+ 8 (64)	+ 16 (192)
	Brandmeldelinie				+1 (8)	
	Ausgänge	STOE	Relais	Relais	+1 (8)	
		AUSG	Relais	Relais	+1 (8)	
		Fernschalten	Relais	Relais	+1 (8)	+ 8 (96)
		FS10	Relais	Relais		
com2BUS-Schnittstelle zur EMZ/Erweiterungsmodul			✓	✓		
Sprachspeicher für Meldungen bis zu 240 s				✓		
Fernabfrage			✓	✓		
Fernparametrierung	IP		✓	✓		
	GSM			✓		
Bedienung + Darstellung von Betriebszuständen der Übertragungseinrichtungen mit der App "TecSec"						

Ein Erweiterungsmodul kann in einem S8-Gehäuse direkt auf die UE-Platine aufgesteckt werden, der Einbau in einem S3-Gehäuse ist nicht möglich.

1 Insgesamt können 8 Erweiterungsmodule (davon 7 St. abgesetzt) angeschlossen werden.

2 Insgesamt können 12 Erweiterungsmodule CXF (davon 11 St. abgesetzt) angeschlossen werden.

Die Kombination beider Erweiterungsmodule ist möglich, begrenzt durch die Anzahl von max. 200 Meldelinien.